

BIJLAGE C2

Lijst met kenmerken van wapens die voor de beoefening
van de schietsport ongewenst zijn
(zie ook B 6.6.2. van de CWM)

I Algemene kenmerken van wapens die ongewenst zijn ten behoeve van de schietsport (zie B 6.6.2):

- * revolvers met een looplengte van 2,5 inch (6,35 cm) of minder;
- * meerloops pistolen;
- * alle pistolen van het kaliber 6.35;
- * automatisch vurende wapens;
- * pistolen, ongeacht het kaliber, met een looplengte (inclusief de kamer) van 2,5 inch (6,35 cm) of minder, niet zijnde specifieke wedstrijdpistolen;
- * semi-automatische en repeterende hagelgeweren, die, inclusief de patroon in de kamer, meer dan drie patronen kunnen bevatten;
- * geweren zonder schoudersteun of met een draadkolf als schoudersteun;
- * hagelgeweren met een looplengte van minder dan 60 cm, niet zijnde combinatiegeweren (kogel/hagelgeweren);
- * machinepistolen waarin een duurzame blokkering is aangebracht die het volautomatisch schieten onmogelijk maakt;
- * voor het verschieten van pistoolmunitie geschikte wapens, die zijn afgeleid van een machinepistool, ook al kan er niet volautomatisch mee worden geschoten;
- * wapens met daarin, in het algemeen in de loopmond, geïntegreerd een mechanisme dat bestemd of geschikt is te bewerkstelligen dat het geluid van het afgaan van het schot wordt gedempt (geïntegreerde geluiddemper);
- * kogelgeweren en -karabijnen (ingericht voor het verschieten van geweermunitie), ook wel aanvals- of stormgeweren genoemd, waarvan het model is ontworpen om volautomatisch mee te schieten, maar waarin een duurzame blokkering is aangebracht die het volautomatisch schieten onmogelijk maakt, met uitzondering van de wapens die tot een van de onder II vermelde typen behoren en waarvan de blokkering op de daarbij aangegeven wijze is aangebracht.

II Opsomming van stormgeweren ('selective fire' geweren) waarvan het voorhanden hebben en overdragen binnen de door de wet gestelde beperkingen en voorschriften is toegestaan, indien de blokkering op de daarbij aangegeven wijze is aangebracht.

Armalite: type AR 10.

1. De nok op de achterzijde van de hamer dient te zijn afgeslepen.
2. Voor zover de automatische afvuurhefboom aanwezig is dient de bovenzijde te worden afgeslepen tot de bovenzijde van het huis.
3. De uitschakeling automatisch vuren (het zgn. blokje) dient te zijn aangebracht.

Armalite: type AR 15 / M16.

1. De nok aan de bovenzijde van de hamer dient te zijn afgeslepen.
2. Van de automatische afvuurhefboom dient, indien deze in het wapen aanwezig is, de bovenste nok te zijn afgeslepen.

FN: type FAL.

1. De retourstift van de trekker dient te zijn voorzien van een opstaande kraag.
2. Het geweer dient te zijn voorzien van een semiautomatische vuurregelaar met uitstekende nok.
3. Op het huis dient de aanslagstift voor bovengenoemde nok aanwezig te zijn.

FN: types FNC en CAL.

1. Het uitstekende gedeelte van de linkerzijde van de hameropvangnok dient geheel glad te zijn weggeslepen.

Heckler & Koch: alle varianten van deze automatische geweren.

1. De voorste nok van de hamer dient door afslijpen verwijderd te zijn. In combinatie hiermee dient een semi-automatische vuurregelaar te zijn aangebracht.

N.B. Bij een zodanig gewijzigd geweer kan de vuurregelaar toch nog op de stand 'automatisch' (F), worden geplaatst, echter zonder dat het wapen automatisch kan vuren.

Kalashnikov: type AK 47.

1. Het achterste uiteinde van de vangtuimelaar dient zodanig ingekort te zijn, dat de vuurregelaar in de stand 'automatisch' - de

middenstand - deze tuimelaar net niet meer raakt.

Ruger: type AC 556 en alle volautomatische varianten van het **type Mini 14**.

1. Het rechter uitstekende deel van de nok van de vangtuimelaar terzijde van de automatische vuurhefboom dient te zijn afgeslepen tot de breedte gelijk is aan de hamerbreedte.

SIGG: type 510 (Sturmgewehr 57).

1. De tuimelaar voor automatisch vuren dient te zijn verwijderd.

Sturmgewehr: type 44 en voorlopers.

1. Het links boven de kast van het afvuurmechanische uitstekende draaibare deel van de automatische vuurtuimelaar dient vlak afgeslepen te zijn tot of onder de bovenrand van de kast, of deze vuurtuimelaar dient geheel verwijderd te zijn.
2. De vuurregelaar dient in de stand Einzelfeuer (E) te zijn vastgelast.

Beretta: type BM 59 idem als Ruger.

Cetme: idem als Heckler & Koch.

Galil: idem als Kalashnikov.

M 14: idem als Ruger.

Valmet M 62: idem als Kalashnikov.

Voorts is het binnen de door de wet gestelde beperkingen en voorschriften ook toegestaan geweren - waarvan het oorspronkelijk model weliswaar is ontworpen als volautomatisch vurend stormgeweer ('selective fire'-geweer) - die vanuit de fabriek in een speciaal voor de civiele markt (de schietsport) ontwikkelde (slechts) semi-automatische vurende variant worden vervaardigd, voorhanden te hebben en over te dragen.