



RLC/FIP GTC MEETLIJST



423

Ref: ML-RLC/GTC/FIP 11060 / ZHR Dossier nr. -

G A T S O M E T E R B V


| | | | | |
|--|--|------------------------|-----------------|-----------------|
| Eigenaar | : Gemeente Leiden, Afdeling Realisatie | | | |
| Gebruiker | : Regiopolitie Hollands Midden, Leiden-Voorschoten | | | |
| Serienummer buitenkast | : 03-285 | | | |
| GPS Code | : N ° : O ° | | | |
| Plaats | : Leiden | | | |
| Straatnaam/wegnummer | : Churchilllaan | | | |
| Op de kruising met | : Telderskade | | | |
| Kijkend in de richting | : Katwijk | Ri. nummer : 5.2 / 5.1 | | |
| Afstand paal tot stopstreep | : 17.00 | m (± 1%) | | |
| Afstand paal tot lichten | : 21.50 | m (± 1%) | | |
| Afstand paal of stopstreep tot lus 1b | : 298.00 | (maat F) cm (± 1%) | | |
| Afstand paal of stopstreep tot lus 2b | : 298.00 | (maat F) cm (± 1%) | | |
| Afstand paal of stopstreep tot lus 3b | : - | (maat F) cm (± 1%) | | |
| Afstand paal of stopstreep tot lus 4b | : - | (maat F) cm (± 1%) | | |
| Op de RLC/GTC in te stellen lusafstand | Rijstrk.1.: 250 cm | Rijstrk.2: 250 cm | Rijstrk.3: - cm | Rijstrk.4: - cm |

Maten van de lussen (alle maten in mm)

| Lus | Lengte | Breedte | Zelfinductie 70 µH – 150 µH | Aantal windingen | Ohmse weerstand < 3 Ω | Aardweerstand | |
|-----|---------|---------|--------------------------------|---------------------|--------------------------|----------------------|--------|
| | | | | | | >500M Ω bij 1000V | waarde |
| 1a | 993 mm | 2564 mm | 86 µH | 3 | 1.50 Ω | OK | >999 |
| 1b | 998 mm | 2548 mm | 88 µH | 3 | 1.56 Ω | OK | >999 |
| 2a | 1000 mm | 2588 mm | 89 µH | 3 | 1.73 Ω | OK | >999 |
| 2b | 1008 mm | 2535 mm | 91 µH | 3 | 1.67 Ω | OK | >999 |
| 3a | - mm | - mm | - µH | - | - Ω | - | - |
| 3b | - mm | - mm | - µH | - | - Ω | - | - |
| 4a | - mm | - mm | - µH | - | - Ω | - | - |
| 4b | - mm | - mm | - µH | - | - Ω | - | - |

Alle maten in deze tabel zijn gemeten met een meetlint (tolerantie ± 2 mm)

| | RLC/FIP rijstrooknr. 1 | RLC/FIP rijstrooknr. 2 | RLC/FIP rijstrooknr. 3 | RLC/FIP rijstrooknr. 4 |
|--------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| ri.nr. | RD ↑ 5.2 | RD ↑ 5.1 | | |
| | Lus 1a – 1b | Lus 2a – 2b | Lus 3a – 3b | Lus 4a – 4b |
| A | 2497 | 2507 | - | - |
| G | 2495 | 2506 | - | - |
| B | 2498 | 2498 | - | - |
| C | 2495 | 2511 | - | - |
| H | 2497 | 2506 | - | - |
| D | 2498 | 2507 | - | - |



| | | | |
|--------------------------|---|-----------------------------|---|
| RLC/GTC post goedgekeurd | <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee | Soort keuring | <input type="checkbox"/> Eerste keuring <input checked="" type="checkbox"/> Herkeuring |
| Type post | <input checked="" type="checkbox"/> Roodlicht <input checked="" type="checkbox"/> Snelheid | Uitgericht voor type camera | <input type="checkbox"/> Digitaal <input checked="" type="checkbox"/> Analoo |
| Bijzonderheden: | | | |

| | | |
|-------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Uitvoerder: C. van Tijn | Datum keuring: 14-02-2011 | Verzenddatum: 25-02-2011 |
| Paraaf: | | |